







# ARCAM

| MODEL  | TECHNICKÉ SPECIFIKACE  | SKUPINA | MOC Kč  |
|--|--|---------|---------|
| <b>HDA CDS50</b><br>  | <b>CD/SACD přehrávač se síťovým přehrávačem a symetrickými výstupy</b><br>Špičkový 32-bitový / 192 kHz DAC převodník SABRE ESS9038 lze využít i pro externí audio zdroje. Možnost připojení k NAS serveru pomocí UPnP, WiFi, či LAN, lze využít externí IR snímač a dálkově spínat pomocí triggeru. 1x digitální optický + 1x digitální koaxiální výstup, XLR a RCA analogový výstup. 1x digitální optický, 1x digitální koaxiální vstup. USB vstup pro přehrávání audia. Připraven pro dálkové řízení pomocí RS-232. Podporuje formáty zvukových souborů FLAC, WAV, AIFF, OGG, MP3, AAC a WMA. Přístroj je možno ovládat pomocí aplikace Music Life pro iOS. Dálkový ovladač.<br>Hmotnost 5,3 kg<br>Rozměry 433 x 283 x 87 mm | A       | 22 490  |
| <b>HDA SA10</b><br>   | <b>Integrovaný zesilovač s výkonem 2 x 50 W na 8 Ω a vestavěným 32-bitovým / 192 kHz DAC převodníkem SABRE ESS9016</b><br>5 RCA analogových vstupů, včetně vstupu PHONO pro MM přenosky, 3 digitální vstupy – 1 x optický, 2 x koaxiální vstup. RCA analogový výstup, sluchátkový výstup. USB vstup pro upgrade systému. Připraven pro dálkové řízení pomocí RS-232. Možnost využít jeden ze vstupů pro připojení např. AV receiveru jako vstup s fixní výstupní úrovní hlasitosti. Dálkový ovladač.<br>Hmotnost 8,4 kg<br>Rozměry 433 x 310 x 87 mm.  | A       | 22 490  |
| <b>HDA SA20</b><br> | <b>Integrovaný zesilovač třídy G s výkonem 2 x 90 W na 8 Ω a vestavěným špičkovým 32-bitovým / 192 kHz DAC převodníkem SABRE ESS9038</b><br>5 RCA analogových vstupů, včetně vstupu PHONO pro MM přenosky, 3 digitální vstupy - 1x optický, 2x koaxiální vstup. RCA analogový výstup, PRE OUT výstup, sluchátkový výstup. USB vstup pro upgrade systému. Připraven pro dálkové řízení pomocí RS-232. Možnost využít jeden ze vstupů pro připojení např. AV receiveru jako vstup s fixní výstupní úrovní hlasitosti. Dálkový ovladač.<br>Hmotnost 9,2 kg<br>Rozměry 433 x 323 x 87 mm   | A       | 31 190  |
| <b>FMJ A39</b><br>  | <b>Integrovaný zesilovač 2 x 120 W na 8 Ω třídy G</b><br>6 RCA analogových vstupů + 1x PHONO vstup pro MM přenosku + 1 x vstup 3,5 mm na čelním panelu. 1 x Pre-out výstup, 1 x REC OUT výstup pro nahrávání s fixní úrovní. Výstup pro dva páry reproduktorových terminálů, sluchátkový výstup, trigger výstup. Dálkový ovladač.<br>Hmotnost 11,5 kg<br>Rozměry 433 x 425 x 100 mm  | A       | 46 790  |
| <b>FMJ A49</b><br>  | <b>Integrovaný zesilovač 2 x 200 W na 8 Ω třídy G s výkonem 50 W v čisté třídě A</b><br>6 RCA analogových vstupů + 1x PHONO vstup pro MM přenosku + 1 x XLR symetrický vstup. 1 x RCA Pre-out výstup + 1 x XLR symetrický Pre-out výstup, 1 x REC OUT výstup pro nahrávání s fixní úrovní. Výstup pro dva páry reproduktorových terminálů, sluchátkový výstup, trigger výstup. Dálkový ovladač.<br>Hmotnost 19,7 kg<br>Rozměry 433 x 425 x 171 mm  | A       | 142 990 |
| <b>FMJ P49</b><br>  | <b>Koncový zesilovač 2 x 200 W na 8 Ω třídy G s masivním teroidním transformátorem a výkonem 50 W v čisté třídě A</b><br>1 x XLR symetrický vstup + 1 x RCA vstup. 1 x RCA Pre-out výstup + 1 x XLR symetrický Pre-out výstup, 1 x REC OUT výstup pro nahrávání s fixní úrovní. Výstup pro dva páry reproduktorových terminálů, trigger výstup.<br>Hmotnost 18,0 kg<br>Rozměry 433 x 425 x 171 mm  | A       | 116 990 |

# ARCAM

| MODEL  | TECHNICKÉ SPECIFIKACE   | SKUPINA   | MOC Kč        |
|--|---|---|---------------|
| <b>FMJ P429</b><br>     | <b>Koncový 4-kanálový zesilovač 4 x 125 / 90 W na 4 / 8 Ω třídy G, ideální pro využití v aplikacích Dolby Atmos nebo v audio systémech s konfigurací Dual Mono</b><br>2 x RCA vstup, 2 x RCA Pre-out výstup<br>Připraven pro dálkové řízení pomocí RS-232<br>Hmotnost 14,4 kg<br>Rozměry 433 x 425 x 105 mm   | <b>A</b><br><br>  | <b>51 990</b> |
| <b>FMJ C49</b><br>      | <b>Audiofilský předzesilovač se symetrickým vstupem a výstupem</b><br>6 RCA analogových vstupů + 1x PHONO vstup pro MM přenosku + 1 x XLR symetrický vstup. 1 x RCA Pre-out výstup + 1 x XLR symetrický Pre-out výstup, 1 x REC OUT výstup pro nahrávání s fixní úrovní. Trigger výstup. Dálkový ovladač.<br>Hmotnost 8,7 kg<br>Rozměry 433 x 410 x 171 mm  | <b>A</b><br>   | <b>97 490</b> |
| <b>FMJ SR250</b><br>    | <b>High-End stereofonní receiver se síťovým přehrávačem, FM / DAB+ tunerem, internetovým rádiem, 2 x 90 W na 8 Ω třídy G, se vstupy HDMI 2.0a, 4k (UHD) s HDCP 2.2. Kalibrační systém korekce chyb poslechové místnosti DIRAC. Síťový přehrávač, kompatibilní se Spotify. DAC Cirrus Logic CS42528</b><br>7 vstupů HDMI a 3 HDMI výstupy, kompatibilní s ARC<br>6 RCA analogových vstupů + 1 x 3,5 mm vstup na čelním panelu<br>4 x digitální koaxiální vstup, 2 x digitální optický vstup, USB vstup<br>1 x RCA Pre-out výstup, 1 x výstup pro zónu 2, 2 x výstup pro subwoofer, sluchátkový výstup, trigger výstup pro obě zóny. Připraven pro dálkové řízení pomocí RS-232 a IR ovládání. Univerzální dálkový ovladač.<br>DTS-HD, Dolby Audio<br>Hmotnost 15,1 kg<br>Rozměry 433 x 425 x 171 mm  | <b>A</b><br><br>   | <b>90 990</b> |
| <b>FMJ AVR390</b><br> | <b>AV receiver se síťovým přehrávačem, FM / DAB+ tunerem, internetovým rádiem, 2 x 90 W / 7 x 60 W na 8 Ω, se vstupy HDMI 2.0a, 4k (UHD) s HDCP 2.2. Kalibrační systém korekce chyb poslechové místnosti DIRAC. Síťový přehrávač, kompatibilní se Spotify. DAC Cirrus Logic CS42528</b><br>7 vstupů HDMI a 3 HDMI výstupy, kompatibilní s ARC<br>6 RCA analogových vstupů + 1 x 3,5 mm vstup na čelním panelu<br>4 x digitální koaxiální vstup, 2 x digitální optický vstup, USB vstup<br>2 x RCA Pre-out výstup pro horní kanály Dolby Atmos a 7.1 Pre-Out výstupy pro ostatní kanály (2 x subwoofer výstup), 1 x výstup pro zónu 2, sluchátkový výstup, trigger výstup pro obě zóny. Připraven pro dálkové řízení pomocí RS-232 a IR ovládání. Univerzální dálkový ovladač.<br>7.1.4 dekodování: DTS-HD Master, DTS X, Dolby ATMOS ...<br>Hmotnost 15,5 kg<br>Rozměry 433 x 425 x 171 mm  | <b>A</b><br><br><br> | <b>62 390</b> |
| <b>FMJ AVR550</b><br> | <b>AV receiver se síťovým přehrávačem, FM / DAB+ tunerem, internetovým rádiem, 2 x 110 W / 7 x 90 W na 8 Ω, se vstupy HDMI 2.0a, 4k (UHD) s HDCP 2.2. Kalibrační systém korekce chyb poslechové místnosti DIRAC. Síťový přehrávač, kompatibilní se Spotify. DAC Cirrus Logic CS42528</b><br>7 vstupů HDMI a 3 HDMI výstupy, kompatibilní s ARC<br>6 RCA analogových vstupů + 1 x 3,5 mm vstup na čelním panelu<br>4 x digitální koaxiální vstup, 2 x digitální optický vstup, USB vstup<br>2 x RCA Pre-out výstup pro horní kanály Dolby Atmos a 7.1 Pre-Out výstupy pro ostatní kanály (2 x subwoofer výstup), 1 x výstup pro zónu 2, sluchátkový výstup, trigger výstup pro obě zóny. Připraven pro dálkové řízení pomocí RS-232 a IR ovládání. Univerzální dálkový ovladač.<br>7.1.4 dekodování: DTS-HD Master, DTS X, Dolby ATMOS ...<br>Hmotnost 15,7 kg<br>Rozměry 433 x 425 x 171 mm | <b>A</b><br><br><br> | <b>93 590</b> |



# ARCAM

| MODEL  | TECHNICKÉ SPECIFIKACE   | SKUPINA   | MOC Kč  |
|--|---|---|---------|
| <b>FMJ AVR850</b><br>     | <p>AV receiver se síťovým přehrávačem, FM / DAB+ tunerem, internetovým rádiem, 2 x 90 W / 7 x 60 W na 8 Ω třídy G se vstupy HDMI 2.0a, 4k (UHD) s HDCP 2.2. Kalibrační systém korekce chyb poslechové místnosti DIRAC. Síťový přehrávač, kompatibilní se Spotify. DAC Cirrus Logic CS42528</p> <p>7 vstupů HDMI a 3 HDMI výstupy, kompatibilní s ARC</p> <p>6 RCA analogových vstupů + 1 x 3,5 mm vstup na čelním panelu</p> <p>4 x digitální koaxiální vstup, 2 x digitální optický vstup, USB vstup</p> <p>2 x RCA Pre-out výstup pro horní kanály Dolby Atmos a 7.1 Pre-Out výstupy pro ostatní kanály (2 x subwoofer výstup), 1 x výstup pro zónu 2, sluchátkový výstup, trigger výstup pro obě zóny. Připraven pro dálkové řízení pomocí RS-232 a IR ovládání. Univerzální dálkový ovladač.</p> <p>7.1.4 dekodování: DTS-HD Master, DTS X, Dolby ATMOS ...</p> <p>Hmotnost 16,7 kg</p> <p>Rozměry 433 x 425 x 171 mm</p> | <p>A</p>                          | 148 190 |
| <b>SOLO MUSIC</b><br>     | <p>2.1 All-in-one systém se zesilovačem třídy G - 2x 80 W / 125 W na 8 / 4 Ω, s HDMI vstupy, síťovým přehrávačem, FM / DAB+ tunerem a internetovým rádiem a CD / SACD přehrávačem a Bluetooth</p> <p>4 x HDMI vstup + 1 x HDMI výstup</p> <p>1 x digitální koaxiální vstup, 1 x digitální optický vstup</p> <p>1 x USB vstup, 1 x RCA analogový vstup, 1 x 3,5 mm analogový vstup, 1 x RJ45 (Net) / Wi-Fi. Bluetooth aptX</p> <p>Hmotnost 11,5 kg</p> <p>Rozměry: 420 x 90 x 414mm</p>  | <p>A</p>     | 51 990  |
| <b>MUSO SPEAKER</b><br> | <p>Dvou pásmové reproduktory s předním bass reflexem</p> <p>1" neodymový výškový reproduktor s hliníkovým vrchlíkem, magneticky stíněný</p> <p>3,5" středo-basový reproduktor z polymeru / hliníku, magneticky stíněný</p> <p>Impedance 4 Ω, Výkon 80 W, Frekvenční rozsah 70 – 22 000 kHz, Citlivost 83 dB / W / 1 m</p> <p>Maximálně tuhá (kovová) ozvučnice</p> <p>Barva černá nebo stříbrná.</p> <p>Hmotnost 3,01 kg (kus)</p> <p>Rozměry: 120 x 155 x 230 mm</p>   | <p>A</p>  | 12 999  |
| <b>irDAC II</b><br>     | <p>DAC převodník SABRE ESS ES9016K2M s podporou DS 128, Bluetooth, USB-B a sluchátkovým zesilovačem</p> <p>Vstupy: USB-B, 2 x digitální koaxiální, 2 x digitální optický</p> <p>Bluetooth: SBC, AAC aptX, aptX: LL</p> <p>Výstupy: 1 x RCA analogový s fixní výstupní úrovní, 1 x RCA analogový s variabilní výstupní úrovní, 1x sluchátkový výstup</p> <p>Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz, ± 0,1dB</p> <p>Harmonické zkreslení: 0,0007 %</p> <p>Odstup Signál / Šum: 117 dB (24-bitů).</p> <p>Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 384 kHz (optický max. 96 kHz, koaxiální max. 192 kHz)</p> <p>Bitová hloubka: 16-bitů a 24-bitů</p> <p>Sluchátkový výstup 3,5 mm, 30 – 600 Ω</p> <p>Hmotnost 1,1 kg</p> <p>Rozměry: 194 x 44 x 124 mm</p>  | <p>B</p>  <p>★★★★★</p>    | 11 700  |
| <b>Air DAC</b><br>      | <p>DAC převodník Burr-Brown TI PCM5102 s podporou streamingu přes UPnP / airPlay.</p> <p>Vstupy: 1 x digitální koaxiální, 1 x digitální optický, 1x LAN, Wi-Fi</p> <p>Bluetooth: SBC, AAC aptX, aptX: LL</p> <p>Výstupy: 1 x RCA analogový s fixní výstupní úrovní, 1 x digitální koaxiální</p> <p>Frekvenční rozsah: 10 Hz – 20 kHz, ± 0,1dB</p> <p>Harmonické zkreslení: 0,002 %</p> <p>Odstup Signál / Šum: 106 dB (24-bitů)</p> <p>Bitová hloubka: 16-bitů a 24-bitů</p> <p>Hmotnost 1,1 kg</p> <p>Rozměry: 190 x 44 x 120 mm</p>   | <p>B</p>    | 13 990  |

# ARCAM

| MODEL  | TECHNICKÉ SPECIFIKACE  | SKUPINA   | MOC Kč               |
|--|--|---|----------------------|
| <p><b>rPlay</b></p>         | <p><b>Streamer s podporou DTS Play-Fi, UPnP a airPlay</b><br/>           DAC převodník Burr-Brown TI PCM5102<br/>           Výstupy: 1 x RCA analogový s fixní výstupní úrovní, 1 x RCA analogový s variabilní výstupní úrovní, 1 x digitální koaxiální<br/>           Frekvenční rozsah: 10 Hz – 20 kHz, ± 0,1dB<br/>           Harmonické zkreslení: 0,0007 %<br/>           Odstup Signál / Šum: 117 dB<br/>           Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz<br/>           Rozlišení 24-bitů / 192 kHz<br/>           Aplikace DTS PlayFi k dispozici zdarma pro Android i iOS.<br/>           Hmotnost 1,12 kg<br/>           Rozměry: 194 x 44 x 124 mm</p>   | <p><b>B</b></p>     | <p><b>12 990</b></p> |
| <p><b>rHead</b></p>         | <p><b>Sluchátkový zesilovač třídy A</b><br/>           1 x RCA analogový vstup, 1x XLR symetrický vstup<br/>           1 x 3,5 mm sluchátkový výstup, 1x 6,3 mm sluchátkový výstup<br/>           Frekvenční rozsah 10 Hz – 20 kHz<br/>           Zkreslení: 0,001% při výstupu 2 V a zatížení 32 Ω<br/>           Poměr signál / šum (A-vážený) 98 dB při výstupu 2 V a zatížení 32 Ω<br/>           Výstupní výkon sluchátek: 2 V při zatížení 16 Ω, 1,1W při zatížení 32 Ω, 0,13W při zatížení 300 Ω<br/>           Výstupní impedance: &lt; 0,5 Ω<br/>           Výstupní úroveň: 0 – 4 V (RCA), 0 – 8 V (XLR)<br/>           Doporučená impedance sluchátek: 16 - 600 Ω<br/>           Hmotnost 0,71 kg<br/>           Rozměry: 194 x 44 x 135 mm</p> | <p><b>B</b></p>             | <p><b>6 500</b></p>  |
| <p><b>rPhono</b></p>      | <p><b>Gramofonový předzesilovač s High-End obvody pro MM a MC přenosky s nastavitelnou impedancí</b><br/>           Volitelná vstupní impedance 50 – 550 Ω (MC) a 47 k Ω (MM)<br/>           Volitelná vstupní kapacita 120 – 440 pF (MM)<br/>           Volitelný zisk pro MM přenosky 30, 40, 50 nebo 52 dB<br/>           Volitelný zisk pro MC přenosky 60, 70, 80 nebo 82 dB<br/>           Frekvenční odezva 20 Hz – 50 kHz ± 0,2 dB<br/>           Hmotnost 1,1 kg<br/>           Rozměry: 194 x 44 x 124 mm</p>  | <p><b>B</b></p>     | <p><b>12 990</b></p> |
| <p><b>rBlink</b></p>      | <p><b>Přijímací stanice pro streamování hudby přes Bluetooth</b><br/>           Převodník Burr-Brown TI PCM5102<br/>           Podporované formáty Bluetooth: SBC, AAC, aptX<br/>           Výstupy: 1x RCA analogový stereofonní, 1x koaxiální digitální<br/>           Frekvenční rozsah 10 Hz – 20 kHz, ± 0,2 dB<br/>           Harmonické zkreslení 0,002 %,<br/>           Odstup signál / šum 106 dB (24-bitů)<br/>           Výstupní linková úroveň 2,15 Vrms<br/>           Hmotnost 0,35 kg<br/>           Rozměry: 75 x 100 x 26 mm</p>   | <p><b>B</b></p>    | <p><b>5 990</b></p>  |
| <p><b>miniBlink</b></p>   | <p><b>Přijímací stanice pro streamování hudby přes Bluetooth</b><br/>           Převodník Burr-Brown TI PCM5102<br/>           Podporované formáty Bluetooth: SBC, AAC, aptX<br/>           Výstupy: 1x analogový stereofonní 3,5 mm<br/>           Frekvenční rozsah 10 Hz – 20 kHz, ± 0,2 dB<br/>           Harmonické zkreslení 0,002 %,<br/>           Odstup signál / šum 106 dB (24-bitů)<br/>           Výstupní linková úroveň 2,15 Vrms<br/>           Hmotnost 0,04 kg<br/>           Rozměry: 60 x 30 x 75 mm</p>   | <p><b>B</b></p>     | <p><b>3 690</b></p>  |
| <p><b>musicBoost</b></p>  | <p><b>Sluchátkový zesilovač, DAC převodník a doplňková baterie v jednom, kompatibilní s iPhone 6, to vše ve stylovém designu</b></p>   | <p><b>B</b></p>   | <p><b>3 190</b></p>  |