

TANGO 84

Řada reprosoustav Tango je konstruována z MDF panelů spojovaných na 45° a potažených folií s imitací dřeva. Nový design využívá elegantního zapuštění rámečku. Výhybky jsou propojeny metodou D2D, která eliminuje vliv nízkých průřezů tištěných spojů.



popis

Základním kamenem aktivního subwooferu je basový reproduktor o průměru 20 cm s aluminiovou membránou zajišťující maximální rychlost a tuhost. V dobře ztlumené a vyztužené ozvučnici je instalovaný s vyzářováním přímo proti zemi.

Skříň je umístěna na stavitelných hrotech a na jejím boku je osazen zesilovač s autodekódováním signálu, s možností nastavení vstupní citlivosti a dělicí frekvence, včetně možnosti otočení fáze.

Svým zvukem rozhodně nezklame jak příznivce domácího kina, tak vyznavače hutné rockové hudby.

technická data

ŠÍŘKA	260 mm	VSTUPNÍ CITLIVOST	500 mV
VÝŠKA	365 mm	KMITOČTOVÝ ROZSAH	30 Hz – 140 Hz v pásmu 12 dB
HLOUBKA	400 mm	VÝHYBKA	12 dB/oct laditelná 40–140 Hz
HMOTNOST cca	11,8 kg	MAXIMÁLNÍ AKUSTICKÝ TLAK	100 dB/1 m
VNITŘNÍ OBJEM cca	22 l		